

ViaLite 屋外エンクロージャは費用対効果の高いハウジングソリューションです。各種サイズをご用意しており、屋内または屋外で使用できます。厳しい環境での使用にも耐えられます。製品ラインナップには、Satcom6 のほか、ODE-A4 や ODE-MINI を含む ODE シリーズもございます。

	ODE-MINI	ODE-A4	Satcom6	ODE-B3U	ODE-C	ODE-D	ODE-D+
Dual PSUs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
外寸 (mm)	220 x 155 x 95	295 x 217.5 x 74	380 x 300 x 210	600 x 600 x 220	612 x 610 x 640	1550 x 850 x 725	1550 x 850 x 725
AC & DC 入力オプション	AC & DC	AC & DC	AC & DC	N/A	N/A	N/A	N/A
ブルーモジュール	2	4	✗	✗	✗	✗	✗
イエローモジュール	✗	✗	6	✗	✗	✗	✗
パープルモジュール	1	1	✗	✗	✗	✗	✗
LNA/BUC 電源	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
RFoF モジュール/チャンネル最大数	2	4	6	16	104	214	214
サイトコントローラ	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
HRC-3 SNMP	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
スプリッタ/コンバイナ/LNA 用スペース	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
スプリットグラウンドオプション	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗
クイックリリースコネクタ	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
19 インチ シャーシ取付オプション	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
壁マウント	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
柱マウント	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
IP 保護等級	IP65	IP65	IP66	IP66	IP55	IP55	IP55
ヒーターオプション	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
日よけ	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
空調設備	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
湿度換気	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
5 年保証	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
環境仕様	-20° C ~ +60° C	-40° C ~ +60° C	-40° C ~ +60° C	-40° C ~ +60° C	-40° C ~ +60° C	-40° C ~ +60° C	-40° C ~ +60° C